

Langwaffen und Munition



Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand 05/1995)







Abb.: WF 5

WF

Schrank für Langwaffen mit **Innentresor** für Munition und Zubehör. **Tür doppelwandig**, Gehäuse einwandig aus 3 mm Stahl.

- ✓ Waffenhalter an der Rückwand mit integriertem Ablagefach (WF4 ohne Ablagefach)
- ✓ Putzstockhalter an der Türinnenseite
- ✓ Innentresor abschließbar über Zylinderschloss
- ✓ bis 180° Türöffnung durch außenliegende Scharnierbänder
- ✓ dreiseitige Bolzenverriegelung mittels Stahlriegelbolzen
- ✓ Doppelbartsicherheitsschloss Kl. 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 65 mm) serienmäßig

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

	WF 4	WF 5	WF 7	WF 10
Höhe (mm)	1400	1500	1500	1500
Breite (mm) Tiefe (mm)*	250	300	400	560
Tiefe (mm)*	305	320	320	320
Höhe (mm)	1394	1494	1494	1494
Breite (mm)	244	290	394	554
□ Tiefe (mm)	250	265	265	265
Gewehrhalter	4	5	7	10
Max. Einstellhöhe	1210	1310	1310	1310
nnentresor (H)	180	180	180	180
nnen (H x B x T)	176 x 244 x 220	176 x 294 x 230	176 x 394 x 230	176 x 554 x 230
Gewicht (kg)	46	51	68	85
nhalt (ltr)	84	102	150	218

^{*} durch vorstehende Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 12 mm.

Langwaffen, Kurzwaffen und Munition

Sicherheitsstufe A, Innentresor Sicherheitsstufe B jeweils nach VDMA 24992 (Stand 05/1995) / Modelle WFB







Abb.: WFB 5K

Sicherheitsstufe A*, Aufsatztresor Sicherheitsstufe B* und S2 nach EN 14450

*jeweils nach VDMA 24992 (Stand 05/1995) / Modell WSA 2



Abb.: WSA 2

WFB

Schrank für Langwaffen mit **Innentresor** in Sicherheitsstufe B für Kurzwaffen, Munition und Zubehör.

Tür doppelwandig, Gehäuse einwandig aus 3 mm Stahl; **Innentresor doppelwandig**, Wandstärke rundum 30 mm; Feuerschutz nach DIN 4102 mit umlaufendem Feuerfalz

- ✓ Waffenhalter an der Rückwand mit integriertem Ablagefach, dadurch auch zusätzlicher Raum für große Zielfernrohre an der Waffe
- ✓ Putzstockhalter an der Türinnenseite
- ✓ WFB 5K mit senkrechter Trennwand und 3 verstellbaren Fachböden seitlich, Breite ca. 210 mm
- ✓ bis 180° Türöffnung durch außenliegende Schamierbänder
- ✓ dreiseitige Bolzenverriegelung mit Stahlriegelbolzen
- ✓ Doppelbartsicherheitsschloss Kl. 1 (Schrank und Innentresor) mit je 2 Schlüsseln (Länge 90/57 mm) serienmäßig

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

WSA

Unterschrank für Langwaffen mit **Innentresor** für Munition und **Aufsatztresor** in Sicherheitsstufe B und S2 für Kurzwaffen oder Munition.

Aufsatztresor (Gehäuse und Tür) **doppelwandig**; Feuerschutz nach DIN 4102 mit umlaufendem Feuerfalz

- ✓ Waffenhalter an der Rückwand mit integriertem Ablagefach
- ✓ Putzstockhalter an der Türinnenseite
- ✓ Innentresor abschließbar über Zylinderschloss
- ✓ bis 180° Türöffnung durch außenliegende Scharnierbänder (Aufsatztresor 90°)
- dreiseitige Bolzenverriegelung mittels Stahlriegelbolzen (Aufsatztresor einseitig)
- ✓ Doppelbartsicherheitsschloss Kl. 1 (Schrank und Innentresor) mit je 2 Schlüsseln (Länge 90/65 mm) serienmäßig

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

		WFB 5	WFB 7	WFB 10	WFB 5K	WSA 2
C.	Höhe (mm)	1500	1500	1500	1500	1830
Außen	Breite (mm)	300	400	560	500	450
∢	Tiefe (mm)	320*	320*	320*	370*	380**
_	Höhe (mm)	1494	1494	1494	1494	1494
Innen	Breite (mm)	294	394	554	280 + 210	444
100	Tiefe (mm)	260	260	260	310	315
Gewe	ehrhalter	5	7	10	5	8
Max.	Einstellhöhe	1240	1240	1240	1240	1310
Innen	ntresor (H)	250	250	250	250	180
innen	(H x B x T)	190 x 230 x 180	190 x 330 x 180	190 x 494 x 180	190 x 430 x 230	176 x 444 x 180
Gewi	cht (kg)	62	81	93	99	130
Inhalt	t (ltr)	112	170	213	225	250

^{*} durch vorstehende Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 12 mm, ** durch vorstehende Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 30 mm.

Langwaffen, Kurzwaffen und Munition

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand 05/1995)







Abb.: WSB 5

Abb.: WSB 10

Abb.: WSB 6K

WSB

Schrank für Langwaffen und Kurzwaffen mit **Innentresor** für Munition und Zubehör.

Tür und Gehäuse doppelwandig, Feuerschutzisolierung nach DIN 4102 mit umlaufenden Feuerfalz.

- ✓ Waffenhalter an der Rückwand mit integriertem Ablagefach; Ablagefach an der Türinnenseite (einhängbar) gegen Aufpreis
- ✓ Putzstockhalter an der Türinnenseite
- ✓ Innentresor abschließbar über Zylinderschloss
- ✓ bis 180° Türöffnung durch außenliegende Scharnierbänder
- ✓ dreiseitige Bolzenverriegelung mittels Stahlriegelbolzen.
- ✓ Doppelbartsicherheitsschloss Kl. 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 90 mm) serienmäßig
- wsb бк: zusätzlich senkrechte Trennwand und 3 verstellbaren Fachböden seitlich, Breite ca. 210 mm.

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

	WSB 5	WSB 7	WSB 10	WSB 6K
Höhe (mm)	1500	1500	1600	1600
Breite (mm)	400	500	675	675
₹ Tiefe (mm)*	450	450	450	450
⊂ Höhe (mm)	1380	1380	1480	1480
Breite (mm)	280	380	555	340+210
Tiefe (mm)	320	320	320	320
Gewehrhalter	5	7	10	6
Max. Einstellhöhe	1200	1200	1300	1300
Innentresor (H)	180	180	180	180
innen (H x B x T)	176 x 280 x 290	176 x 380 x 290	176 x 555 x 290	176 x 555 x 290
Gewicht (kg)	125	150	200	200
Inhalt (ltr)	100	136	213	213

 $^{^{\}star}$ durch vorstehende Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 30 mm.

Langwaffen, Kurzwaffen und Munition

Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1 Modell WSN

Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1 Modell WSE

Widerstandsgrad 0 und 1 nach EN 1143-1 Modell WSN/WSE







Abb.: WSN 6 (Innentresor optional)

WSN / WSE

Schrank für Langwaffen, Kurzwaffen, Munition und Zubehör. Tür und Gehäuse mehrwandige Spezialkonstruktion; Feuerschutzisolierung nach DIN 4102 mit umlaufenden Feuerfalz.

- ✓ Waffenhalter an der Rückwand mit integriertem Ablagefach
- ✓ Putzstockhalter an der Türinnenseite
- ✓ Innentresor abschließbar über Zylinderschloss gegen Aufpreis
- ✓ bis 180° Türöffnung durch außenliegende Scharnierbänder
- ✓ Gesamt-Türstärke 105 mm
- ✓ Mehrseitige Verriegelung über Zentralriegelwerk
- ✓ 1 verstellbarer Fachboden serienmäßig oder 1 Innentresor gegen Aufpreis
- ✓ bis 3 Ablagefächer auf der Türinnenseite, abnehmbar gegen Aufpreis
- ✓ Buchse im Boden zur sicheren Verankerung
- ✓ Doppelbartsicherheitsschloss Kl. 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 90 mm) serienmäßig
- WSN 6K / WSE 6K: zusätzlich Trennwand und 3 verstellbare Fachböden auf der rechten Seite, Breite ca. 210 mm

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

WSN 21 und WSE 21

Abb.: WSN 21 / WSE 21

Die idealen Schränke zum Aufbewahren einer großen Anzahl von Waffen wie z. B. in Vereinshäusern.

- ✓ 2-flügelige Ausführung
- Innenraum für eine große Anzahl von Waffen, daher ohne Ablagefach hinter den Waffenhaltern

Weitere technische Details und Zubehör wie WSN / WSE.

		WSN 6	WSN 8	WSN 10	WSN 6K	WSN 21	WSE 6	WSE 8	WSE 10	WSE 6K	WSE 21
_	Höhe (mm)	1500	1500	1600	1600	1850	1500	1500	1600	1600	1850
Außen	Breite (mm)	450	560	675	675	1250	450	560	675	675	1250
AL	Tiefe (mm)*	450	450	450	450	650	450	450	450	450	650
_	Höhe (mm)	1380	1380	1480	1480	1680	1380	1380	1480	1480	1680
Innen	Breite (mm)	330	440	555	340+210	1080	330	440	555	340+210	1080
_	Tiefe (mm)	305	305	305	305	425	305	305	305	305	425
Ge	wehrhalter	6	8	10	6	21	6	8	10	6	21
Ma	x. Einstellhöhe	1200	1200	1300	1300	1430	1200	1200	1300	1300	1430
Inn	entresor (H)**	200	200	200	200	350	200	200	200	200	350
Ge	wicht (kg)	195	222	290	300	580	195	222	290	300	580
Inh	nalt (ltr)	94	128	201	201	870	94	128	201	201	870

^{*} durch vorstehende Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 65 mm, ** Innentresor gegen Aufpreis

WSG EXQUISIT

Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1



Die Panzerglaswaffenschränke in einer optischen Kombination aus edlem Holz und Glas sind unsere exquisite Modellreihe.

Sie ermöglichen die schönsten Waffen jederzeit vor unbefugtem Zugriff gesichert und trotzdem repräsentativ aufzubewahren. Großflächige Panzerglasscheiben in der Tür und eine Halogenbeleuchtung im Schrank setzen die Waffen ins rechte Licht.

Entsprechend repräsentativ und individuell ist auch die Inneneinrichtung der Panzerglaswaffenschränke.

Wählen Sie für Ihren Panzerglaswaffenschrank die Holzart bzw. die Farbe, die zu Ihrer Einrichtung und Ihrem Ambiente passt. Auch für die Inneneinrichtung stehen Ihnen unterschiedliche Farbtöne zur Auswahl.

WSG EXQUISIT

Schrank mit Innentresor für Langwaffen, Kurzwaffen, Munition und Zubehör. Tür und Gehäuse mehrwandige Spezialkonstruktion. Feuerschutzisolierung nach DIN 4102 mit umlaufenden Feuerfalz.

- ✓ Starke Ausführung mit definiertem Einbruchschutz von 30/30 RU*
- ✓ Feuerschutz gegen leichte Brände nach DIN 4102
- ✓ Gehäuse und Tür mit Spezialarmierung
- ✓ Rahmen z. B. aus hochwertigem Teakholz
- ✓ Tür mit einbruchsicherem Panzerglas geschützt
- ✓ 2 einzeln abschließbare Innentresore mit Zylinderschlössern
- ✓ 2 Schubladen aus Holz auf Teleskopschienen, einzeln herausnehmbar
- Zentralriegelwerk mit kräftigen Verschlussbolzen, dreiseitig schließend,
- Mechanisches Zahlenkombinationsschloss serienmäßig
- ✓ Buchsen für Verankerung im Boden

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau Material: Teakholz

* RU=Resistant Unit (Widerstandseinheit, Teil/Vollzugriff)





Kurzwaffen und Munition

Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand 05/1995) Modell PT



Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1 Modell PN



Abb.: PNO 6

Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1 Modell PM



Abb.: PMO 8

PT

Schrank für **bis zu 5 Kurzwaffen**, Munition und Zubehör

- √ Tür und Gehäuse doppelwandig
- Feuerschutzisolierung nach DIN 4102 mit umlaufenden Feuerfalz
- ✓ Zentralriegelwerk mit kräftigen Verschlussbolzen, dreiseitig schließend
- ✓ Doppelbartsicherheitsschloss Kl. 1, 2 Schlüssel (Länge 65 mm) serienmäßig
- Je 2 Buchsen für Verankerung in Rückwand und Boden

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

PN

Schrank für **bis zu 10 Kurzwaffen**, Munition und Zubehör

- ✓ Starke Ausführung mit definiertem Einbruchschutz von 30/30 RU*
- ✓ Feuerschutz gegen leichte Brände nach DIN 4102
- ✓ Zentralriegelwerk mit kräftigen Verschlussbolzen, dreiseitig schließend
- ✓ Gehäuse und Tür mehrwandig
- ✓ Doppelbartsicherheitsschloss Kl. 1, 2 Schlüssel (Länge 90 mm) serienmäßig
- ✓ Buchse für Verankerung im Boden

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

* RU=Resistant Unit (Widerstandseinheit, Teil/Vollzugriff)

PM

Schrank für **beliebig viele Kurzwaffen**, Munition und Zubehör

- ✓ Starke Ausführung mit definiertem Einbruchschutz von 30/50 RU*
- ✓ Feuerschutz gegen leichte Brände nach DIN 4102
- ✓ Zentralriegelwerk mit kräftigen Verschlussbolzen, dreiseitig schließend
- ✓ Gehäuse und Tür mehrwandig
- ✓ Doppelbartsicherheitsschloss Kl. 1,
 2 Schlüssel (Länge 90 mm) serienmäßig
- ✓ Buchse f
 ür Verankerung im Boden

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

* RU=Resistant Unit (Widerstandseinheit, Teil/Vollzugriff)

							PN4	FIND	FINO	PNO4	PNOS	PNOB	PNO8	PNOTO
		PT1	PT2	PT3	PT7		PM4	PM5	PM6	PMO4	PMO5	РМО6	PMO8	PMO10
_	Höhe (mm)	330	450	600	700	Höhe (mm)	376	476	626	376	476	636	836	1026
ußen	Breite (mm)	450	450	450	500	Breite (mm)	496	496	496	496	496	496	496	606
A	Tiefe (mm)	380	380	380	450	₹ Tiefe (mm)	360	360	360	450	450	450	450	450
	Höhe (mm)	235	355	505	605	Höhe (mm)	270	370	520	270	370	520	720	920
Innen	Breite (mm)	380	380	380	410	Breite (mm)	395	395	395	395	395	395	395	505
=	Tiefe (mm)	300	300	300	370	⊆ _{Tiefe} (mm)	210	210	210	300	300	300	300	300
Inne	entresor (H)*	130	130	130	130	Innentresor (H)*			-	-	*:	130	130	200
Gev	richt (kg)	35	47	58	77	Gewicht (kg)	65	78	105	81	92	118	135	213
Inha	ilt (ltr)	26	40	57	91	Inhalt (ltr)	22	30	43	33	43	61	85	139

^{*} Innentresor gegen Aufpreis

^{*} Innentresor gegen Aufpreis

Der sichere Verschluss aller Waffen in einem perfekt gesicherten Raum

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand 05/1995) sowie Widerstandsgrad 0 und 1 nach EN 1143-1



AV

Die Wertraumtüren bieten einen sicheren Verschluss für ganze Räume oder Gebäudeabschnitte in mehrwandiger Spezialkonstruktion.

Alle Türen sind durch einen umlaufenden Feuerfalz und durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 gegen Feuer geschützt.

- ✓ bis 180° Türöffnungswinkel
- ✓ Türanschlag DIN rechts (optional links, ohne Aufpreis)
- ✓ Dreiseitige Verriegelung über Zentralriegelwerk, feste Hintergreifbolzen auf der Bandseite
- ✓ Doppelbartsicherheitsschloss Kl. 1, 2 Schlüssel (Länge 90 mm) serienmäßig
- ✓ Zahlenkombinationsschloss ZKS oder Elektronisches Zahlenschloss EZ (optional)
- ✓ Notöffnung von innen in Kombination mit elektronischem Zahlenschloss (optional)
- ✓ Umfassungszarge, Eckzarge, Blockzarge (wahlweise)

Farbe: RAL 7035 lichtgrau

Für andere Modelle und Widerstandsgrad 2 und 3 bitte weiteres Infomaterial anfordern. Außer in den aufgeführten Standardmaßen fertigen wir jede individuelle Sondergröße.

Weitere Details, ausführliche Beschreibungen und Preise für Zubehör/Optionen finden Sie in unserem Katalog, Kapitel 7 "Archivtüren".

		AVB-18	AVB-20	AVB-22	AV0-18	AV0-20	AV0-22	AV1-18	AV1-20	AV1-22
c	Höhe (mm)	1820	2020	2220	1820	2020	2220	1820	2020	2220
Rahmen Außen	Breite (mm)	920	1020	1020	920	1020	1020	920	1020	1020
₽ Ą	Tiefe (mm)	240	240	240	240	240	240	240	240	240
- - 6	Höhe (mm)	1695	1895	2095	1695	1895	2095	1695	1895	2095
Durch- gang	Breite (mm)	760	860	860	760	860	860	760	860	860
er- ung	Höhe (mm)	1790	1990	2190	1790	1990	2190	1790	1990	2190
Mauer- öffnung	Breite (mm)	860	960	960	860	960	960	860	960	960
	Gewicht (kg)	240	270	290	260	290	310	260	290	310

Die Maße beziehen sich auf Eck- und Umfassungszarge, bei Blockzarge ist die Rahmenhöhe um 30mm und Rahmenbreite um 60 mm kleiner.



Zubehör

١(7			
	į,	4	Ţ.	
	ŀ	ă	C	
	L	₹	C	۱
H	Į		7	=
	D	₹	3	ı
d	К		4	-
		_		=

Modell	WF	WFB	WSA	WSB	WSN	WSE	PT	PN	PM
Zubehör gegen Aufpreis: Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstelle des serienmäßigen Doppelbartschlosses		х	x	x	x	x		×	х
Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss				x	x	x		X ¹	X¹
Elektronisches Zahlenschloss EZ EM1620	x	x					x		
Elektronisches Zahlenschloss EZ Bas.			x	x	x	х		×	x
Zusätzlicher Fachboden zum Unterschrauben an den Innentresor (Abstand H = 150 mm)	×	x	×		×	x			
Zusätzlicher Fachboden verstellbar, Maße nach Modell				×	×	×	x	×	x
Zusätzliches Ablagefach zum Einhängen an Innentür	×	×	×	x	×	×			
Innentresor Höhe = 130 mm							x	×	x
Innentresor Höhe = 200 mm					×	х		x	×
Innentresor Höhe = 350 mm					×	х			
Waffenhalter aus Schaumstoff für 4 Waffen, Breite = 240 mm	x								
Waffenhalter aus Schaumstoff für 5 Waffen, Breite = 280 mm	x	×		x					
Waffenhalter aus Schaumstoff für 6 Waffen, Breite = 330 mm					x	x			
Waffenhalter aus Schaumstoff für 7 Waffen, Breite = 380 mm	x	x		×					
Waffenhalter aus Schaumstoff für 8 Waffen, Breite = 440 mm			×		x	x			
Waffenhalter aus Schaumstoff für 10 Waffen, Breite = 550 mm	x	x		×	x	х			
Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen	x	x	x	×	x	x	x	×	x
Bohrung für Verankerung nach Positionsangabe	x	x	×						
Buchse für Verankerung nach Positionsangabe				x	x	x	x	x	x
Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25	x	x	x	x	×	x	x	x	x
¹ ab Tresorhöhe H = 476 mm									



9

Übersicht - Aufbewahrung von Waffen und Munition

Aufbewahrungsvorschriften für Waffen und Munition Nach § 36 des neuen Waffengesetz (WaffG) und § 13 der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung (AWaffV)							
_11	Stahlblechbehältnis ohne Klassifizierung mit Schwenkriegelschloss oder einer gleichwertigen Verschlussvorrichtung; Fachleute empfehlen einen Stahlschrank der Sicherheitsstufe A ¹⁾	Munition keine Kurzwaffen					
bis zu 10 Stück und	Stahlschrank der Sicherheitsstufe A ¹⁾ mit Innenfach	Langwaffen; Munition im abschließbaren Innenfach; keine Kurzwaffen					
bis zu 10 Stück und bis zu 5 Stück und	Stahlschrank der Sicherheitsstufe A ¹⁾ mit Innenfach der Sicherheitsstufe B ¹⁾	Langwaffen im Waffenteil A; Munition und Kurzwaffen zusammen im Innenfach B					
unbegrenzt und bis zu 10 Stück und	Stahlschrank der Sicherheitsstufe B ¹⁾ Unterschreitet das Gewicht des Behältnisses 200 kg oder liegt die Verankerung gegen Abriss unter einem vergleichbaren Gewicht, so verringert sich die Anzahl der aufzubewahrenden Kurzwaffen auf 5 Stück.	Langwaffen und Kurzwaffen im Waffenteil B; Munition im abschließbaren Innenfach					
unbegrenzt und bis zu 10 Stück und	Wertschutzschrank Widerstandsgrad N (0) nach EN 1143-1/ VdS 2450 Unterschreitet das Gewicht des Behältnisses 200 kg ist dieses entsprechend zu verankern. In Deutschland sind versicherungstechnisch nur die Zertifikate des VdS und des ECB-S zugelassen.	Langwaffen, Kurzwaffen und Munition ohne räumliche Trennung					
unbegrenzt und unbegrenzt und	Wertschutzschrank Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1/ VdS 2450 Unterschreitet das Gewicht des Behältnisses 200 kg ist dieses entsprechend zu verankern. In Deutschland sind versicherungstechnisch nur die Zertifikate des VdS und des ECB-S zugelassen.	Langwaffen, Kurzwaffen und Munition ohne räumliche Trennung					
¹⁾ nach VDMA 24992 (Stand 05/1995) Angaben ohne Gewähr, keine Rechtsbe	¹⁾ nach VDMA 24992 (Stand 05/1995) Angaben ohne Gewähr, keine Rechtsberatung Quelle: http://bundesrecht.juris.de/waffg_2002/index.html http://bundesrecht.juris.de/awaffy/index.html						

Übersicht – Sicherheitsstufen und Versicherungssummen für Waffenschränke

Modell	Sicherheitsstufe	Merkmale	Versicherungssumme ¹ privat ²,4 in €	Versicherungssumme ¹ gewerblich ³.4 in €
WF / WFB WSA	Sicherheitsstufe A nach VDMA Einheitsblatt 24992 (Stand 05/1995)	Schutz gegen leichte mechanisch wirkende Einbruchwerkzeuge. Kein Schutz gegen Brände.	2.500,-	2.500,-
WSB / PT AV-B	Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992 (Stand 05/1995) Geschäftstresore Möbeltresore Wandtresore	Schutz gegen leichte mechanisch wirkende Einbruchwerkzeuge. Schutz gegen leichte Brände.	40.000,- Mindestgew. 200 kg 2.500,- 40.000,-	10.000,- Mindestgew. 300 kg 2.500,- 10.000,-
PT Aufsatz- tresor WSA	Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450	Weitgehender Schutz gegen mechanisch wirkende Einbruchwerkzeuge für Tür und Korpus. Verankerungstest bei freistehenden Schränken. Schutz gegen leichte Brände.	20.000	Nicht für die gewerbliche Nutzung vorgesehen. Keine Empfehlung einer Versicherungssumme.
WSN / WSG-Exquisit PN AV-0	Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1	Definierter und typgeprüfter Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Werkzeugen von 30/30 RU*.	40.000,-	10.000,-
WSE / PM AV-1	Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1	Definierter und typgeprüfter Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Werkzeugen von 30/50 RU*.	65.000,-	20.000,-

¹ Empfehlung vom GdV und ECB-S ² VdS 0691 (Sicherungsrichtlinien für Haushalte) / Wertschutzschränke müssen mind. 200 kg aufweisen oder gemäß der Montageanleitung des Herstellers verankert werden.

³ VdS 2333 (Sicherungsrichtlinien für Geschäfte und Betriebe) / Wertschutzschränke müssen mind. 300 kg aufweisen oder gemäß der Montageanleitung des Herstellers verankert werden.

⁴ Mit Einbau einer Einbruchmeldeanlage (EMA) kann der Versicherungsschutz verdoppelt werden.

Allgemeine Waffengesetz-Verordnung (AWaffV)

Ausfertigungsdatum: 27.10.2003

Auszug:

"Allgemeine Waffengesetz-Verordnung vom 27. Oktober 2003 (BGBl. I S. 2123), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. März 2008 (BGBl. I S. 426)"

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 26.3.2008 I 426

§ 13 Aufbewahrung von Waffen oder Munition

(1) 1In einem Sicherheitsbehältnis, das der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 (Stand: Mai 1997)1) oder einer Norm mit gleichem Schutzniveau eines anderen Mitgliedstaates des Übereinkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Mitgliedstaat) oder der Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 2)3) (Stand: Mai 1995) entspricht, dürfen nicht mehr als zehn Kurzwaffen (Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 2.6, dritter Halbsatz zum Waffengesetz), zu deren Erwerb und Besitz es einer Erlaubnis bedarf, oder zehn nach Anlage 2 Abschnitt 1 Nr. 1.1 bis 1.2.3 zum Waffengesetz verbotene Waffen aufbewahrt werden; unterschreitet das Gewicht des Behältnisses 200 Kilogramm oder liegt die Verankerung gegen Abriss unter einem vergleichbaren Gewicht, so verringert sich die Höchstzahl der aufzubewahrenden Waffen auf fünf. 2Wird die in Satz 1 genannte Anzahl überschritten, so darf die Aufbewahrung nur in einem Sicherheitsbehältnis, das mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad I (Stand: Mai 1997) oder einer Norm mit gleichem Schutzniveau eines anderen EWR-Mitgliedstaates entspricht, oder in einer entsprechenden Mehrzahl von Sicherheitsbehältnissen nach Satz 1 erfolgen.

(2) Werden mehr als zehn Langwaffen (Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 2.6, erster und zweiter Halbsatz zum Waffengesetz), zuderen Erwerb und Besitz es einer Erlaubnis bedarf, aufbewahrt, so darf die Aufbewahrung nur in einem Sicherheitsbehältnis, das mindestens einer der in Absatz 1 Satz 1 genannten Normen entspricht, oder in einer entsprechenden Mehrzahl von Sicherheitsbehältnissen nach § 36 Abs. 2 Satz 2 des Waffengesetzes erfolgen.

- (3) Munition, deren Erwerb nicht von der Erlaubnispflicht freigestellt ist, darf nur in einem Stahlblechbehältnis ohne Klassifizierung mit Schwenkriegelschloss oder einer gleichwertigen Verschlussvorrichtung oder in einem gleichwertigen Behältnis aufbewahrt werden.
- (4) 1Werden Langwaffen, zu deren Erwerb und Besitz es einer Erlaubnisbedarf, in einem Sicherheitsbehältnis, das der Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand: Mai 1995) entspricht, aufbewahrt, so ist es für die Aufbewahrung von bis zu fünf Kurzwaffen, zu deren Erwerb und Besitz es einer Erlaubnis bedarf, und der Munition für die Lang- und Kurzwaffen ausreichend, wenn sie in einem Innenfach erfolgt, das den Sicherheitsanforderungen nach Absatz 1 Satz 1 entspricht; in diesem Fall dürfen die Kurzwaffen und die Munition innerhalb des Innenfaches zusammen aufbewahrt werden. 2Im Falle der Aufbewahrung von Schusswaffen in einem Sicherheitsbehältnis der Sicherheitsstufe A oder B nach VDMA 24992 ist es für die Aufbewahrung der dazugehörigen Munition ausreichend, wenn sie in einem Innenfach aus Stahlblech ohne Klassifizierung mit Schwenkriegelschloss oder einer gleichwertigen Verschlussvorrichtung erfolgt; nicht zu den dort aufbewahrten Waffen gehörige Munition darf zusammen aufbewahrt werden.
- (5) 1Die zuständige Behörde kann eine andere gleichwertige Aufbewahrung der Waffen zulassen. 2Insbesondere kann von Sicherheitsbehältnissen im Sinne des § 36 Abs. 1 und 2 des Waffengesetzes oder im Sinne der Absätze 1 bis 3 abgesehen werden, wenn die Waffen und die Munition in einem Waffenraum aufbewahrt werden, der

dem Stand der Technik entspricht.

- (6) Iln einem nicht dauernd bewohnten Gebäude dürfen nur bis zu drei Langwaffen, zu deren Erwerb und Besitz es einer Erlaubnis bedarf, aufbewahrt werden. 2Die Aufbewahrung darf nur in einem mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad I entsprechenden Sicherheitsbehältnis erfolgen. 3Die zuständige Behörde kann Abweichungen in Bezug auf die Art oder Anzahl der aufbewahrten Waffen oder das Sicherheitsbehältnis auf Antrag zulassen.
- (7) 1Die zuständige Behörde kann auf Antrag bei einer Waffen- oder Munitionssammlung unter Berücksichtigung der Art und der Anzahl der Waffen oder der Munition und ihrer Gefährlichkeit für die öffentliche Sicherheit und Ordnung von den Vorgaben der Absätze 1 bis 6 insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Sichtbarkeit zu Ausstellungszwecken abweichen und dabei geringere oder höhere Anforderungen an die Aufbewahrung stellen; bei Sammlungen von Waffen, deren Modell vor dem 1. Januar 1871 entwickelt worden ist, und bei Munitionssammlungen soll sie geringere Anforderungen stellen. 2Dem Antrag ist ein Aufbewahrungskonzept beizugeben.
- (8) 1Die zuständige Behörde kann auf Antrag von Anforderungen an die Sicherheitsbehältnisse nach § 36 Abs. 1 und 2 des Waffengesetzes oder nach den Absätzen 1 bis 3 oder an einen Waffenraum nach Absätz 5 Satz 2 absehen, wenn ihre Einhaltung unter Berücksichtigung der Art und der Anzahl der Waffen und der Munition und ihrer Gefährlichkeit für die öffentliche Sicherheit und Ordnung eine besondere Härte darstellen würde. 2In diesem Fall hat sie die niedrigeren Anforderungen festzusetzen.
- **(9)** Bestehen begründete Zweifel, dass Normen anderer EWR-Mitgliedstaaten im Schutzniveau den in § 36 Abs. 1 und 2 des Waffengesetzes oder in den Absätzen 1 bis 4 genannten Normen gleichwertig sind, kann die Behörde vom Verpflichteten die Vorlage einer Stellungnahme insbesondere des Deutschen Instituts für Normung verlangen.
- (10) Die gemeinschaftliche Aufbewahrung von Waffen oder Munition durch berechtigte Personen, die in einer häuslichen Gemeinschaft leben, ist zulässig.
- (11) Bei der vorübergehenden Aufbewahrung von Waffen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 oder des Absatzes 2 oder von Munition außerhalb der Wohnung, insbesondere im Zusammenhang mit der Jagd oder dem sportlichen Schießen, hat der Verpflichtete die Waffen oder Munition unter angemessener Aufsicht aufzubewahren oder durch sonstige erforderliche Vorkehrungen gegen Abhandenkommen oder unbefugte Ansichnahme zu sichern, wenn die Aufbewahrung gemäß den Anforderungen der Absätze 1 bis 8 nicht möglich ist.

§ 14 Aufbewahrung von Waffen oder Munition in Schützenhäusern, auf Schießstätten oder im gewerblichen Bereich

1Die zuständige Behörde kann auf Antrag eines Betreibers eines Schützenhauses, einer Schießstätte oder eines Waffengewerbes Abweichungen von den Anforderungen des § 13 Abs. 1 bis 5 und 6 Satz 1 und 2 zulassen, wenn ihr ein geeignetes Aufbewahrungskonzept vorgelegt wird. 2Sie hat bei ihrer Entscheidung neben der für die Aufbewahrung vorgesehenen Art und der Anzahl der Waffen oder der Munition und des Grades der von ihnen ausgehenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung die Belegenheit und Frequentiertheit der Aufbewahrungsstätte besonders zu berücksichtigen.

