



AV

Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand 05/1995) sowie Widerstandsgrad 0 und Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1; zertifiziert durch ECB-S (C 01) und VdS (2450)

Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen leichte Brände

Ausstattungsmerkmale:

Mehrwandige Spezialkonstruktion



*außer bei Sicherheitsstufe B



Abb.: AVB 22

Notizen/Stempel:



Archivtür AV



Abb.: AVB 20, Blockzarge
(mit Sonderausstattung EZ Code Combi B)

Modelle AVB
Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe B nach **VDMA 24992** (Stand 05/1995).

Feuerschutz:

Tür durch hochfeuerbeständige Isoliermasse **nach DIN 4102** gegen **Feuer geschützt**. Rundumlaufender Feuerfalz.

Bauart:

Doppelwandige, schwere Ausführung aus hochwertigem Stahl. Tür 85 mm stark, Türblatt 10 mm. Beschläge 65 mm vorstehend. Weitgehender Schutz gegen Angriffe mit einfachen Einbruchwerkzeugen. Bohrsichere Platte im Schlossbereich.

Modelle AV0, AV1
Einbruchsicherheit:

Widerstandsgrad 0 und 1 nach **EN 1143-1**; zertifiziert durch ECB-S und VdS.

Feuerschutz

Tür durch hochfeuerbeständige Isoliermasse **nach DIN 4102** gegen **Feuer geschützt**. Rundumlaufender Feuerfalz.

Bauart:

Merkmale wie AVB, jedoch zusätzlich: Eine spezielle Armierung gewährleistet einen definierten, typgeprüften Einbruchschutz von **30/30 RU^{*)} (AV0)** und **30/50 RU^{*)} (AV1)**.

Verschluss:
(alle Türen)


Kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk, Doppelbart-Sicherheitschloss (Schlossklasse 1 nach EN 1300), 2 Schlüssel (90 mm) serienmäßig.

Lackierung:
(alle Türen)

Lichtgrau, RAL 7035.

Bei allen AV-Türen ist die Eckzarge serienmäßig.

^{*)}RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit) – Teilzugriff/Vollzugriff



Musterplakette



Musterplakette

Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Code Combi B
- Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss
- Doppverschluss (2 Doppelbartschlösser)
- Tagesgittertür
- Notöffnung elektrisch von innen mit EZ Bas.
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen

Zarge	Modell	Außenmaße in mm		Maueröffnung in mm		Türdurchgang (lichte) in mm		Gewicht (kg) AVB	Gewicht (kg) AV0	Gewicht (kg) AV1
		Höhe HR	Breite BR	Höhe HM	Breite BM	Höhe HT	Breite BT			
Eck	AV*-18	1820	920	1790	860	1695	760	240	260	260
	AV*-20	2020	1020	1990	960	1895	860	270	290	290
	AV*-22	2220	1020	2190	960	2095	860	290	310	310
Block	AV*-18	1790	860	1790	860	1695	760	240	260	260
	AV*-20	1990	960	1990	960	1895	860	270	290	290
	AV*-22	2190	960	2190	960	2095	860	290	310	310
Umfassung	AV*-18	1820	920	1790	860	1695	760	240	260	260
	AV*-20	2020	1020	1990	960	1895	860	270	290	290
	AV*-22	2220	1020	2190	960	2095	860	290	310	310
Sondermaße max.		3220	2250	3190	2190	3095	2090			
Sondermaße min.		820	500	790	440	695	340			

*Sicherheitsstufe **B, 0 oder 1, z. B.: AV1-18 = Sicherheitsstufe 1**. Alle Türen ab 1000 mm Breite sind auch in zweiflügeliger Ausführung lieferbar.

Die Zargentiefe (= Mauerstärke) ist standardmäßig 240 mm. Sondermaße sind möglich. Bei Wandstärken unter 180 mm ist eine Befestigung mittels Verschrauben durch die Zargenbuchsen nicht zu empfehlen. Eine Befestigung sollte daher durch spezielle Winkel nach Absprache erfolgen.



AT

Einbruchschutz:

Widerstandsgrad 0,
Widerstandsgrad 1,
Widerstandsgrad 2
und Widerstandsgrad 3
nach EN 1143-1;
zertifiziert durch ECB-S (C 01)
und VdS (2450)

Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen
leichte Brände

Ausstattungsmerkmale:

Mehrwandige Spezialkonstruktion



Abb.: AT2-20

Notizen/Stempel:



Archivtür AT

Modelle AT0, AT1

Einbruchsicherheit: Widerstandsgrad 0 und 1 nach EN 1143-1; zertifiziert durch ECB-S und VdS.

Feuerschutz: Tür durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 gegen Feuer geschützt. Rundumlaufender Feuerfalz.

Bauart: Mehrwandige Spezialkonstruktion mit einem definierten, typgeprüften Einbruchschutz von 30/30 RU^{*)} (AT0) und 30/50 RU^{*)} (AT1) gegen Einbruchversuche mit mechanischen und thermischen Werkzeugen. Tür 125 mm stark, Beschläge 65 mm vorstehend. 3-seitiges Zentralriegelwerk und feststehende Hintergreifer auf der Bandseite.

Modelle AT2, AT3

Einbruchsicherheit: Widerstandsgrad 2 und 3 nach EN 1143-1; zertifiziert durch ECB-S und VdS.

Feuerschutz: Tür durch hochfeuerbeständige Spezialmasse nach DIN 4102 gefüllt, die einen erhöhten Schutz gegen Feuer bietet. Rundumlaufender Feuerfalz.

Bauart: Wie AT0 und AT1, zusätzlich jedoch mit einer Spezialmasse gefüllt, die einen definierten, typgeprüften Einbruchschutz von 50/80 RU^{*)} (AT2) und 80/120 RU^{*)} (AT3) bietet. Die Türstärke bei AT2 ist 125 mm und bei AT3 150 mm.

Verschluss: Kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk, Doppelbart-Sicherheitschloss (Schlossklasse 1 nach EN 1300), 2 Schlüssel (150 mm bei AT0, AT1 und AT2; 190 mm bei AT3) serienmäßig.

Lackierung: Lichtgrau, RAL 7035. (alle Türen)

Bei allen AT -Türen ist die Eckzarge serienmäßig.

^{*)}RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit) – Teilzugriff/Vollzugriff

Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Code Combi B
- Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss
- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser)
- Tagesgittertür
- Notöffnung elektrisch von innen mit EZ Bas.
- Sonderlackierung nach RAL Farbtönen



Abb.: AT2-20, Eckzarge (mit Sonderausstattung EZ LG Basic als Notöffnungsmöglichkeit von innen)



Musterplakette

Zarge	Modell	Außenmaße in mm		Maueröffnung in mm		Türdurchgang (lichte) in mm		Gewicht (kg) AT0	Gewicht (kg) AT1	Gewicht (kg) AT2	Gewicht (kg) AT3
		Höhe HR	Breite BR	Höhe HM	Breite BM	Höhe HT	Breite BT				
Eck	AT*-18	1820	920	1790	860	1660	690	210	210	440	706
	AT*-20	2020	1020	1990	960	1860	790	230	230	540	790
	AT*-22	2220	1020	2190	960	2060	790	240	240	595	880
Block	AT*-18	1790	860	1790	860	1660	690	210	210	440	706
	AT*-20	1990	960	1990	960	1860	790	230	230	540	790
	AT*-22	2190	960	2190	960	2060	790	240	240	595	880
Umfassung	AT*-18	1820	920	1790	860	1660	690	210	210	440	706
	AT*-20	2020	1020	1990	960	1860	790	230	230	540	790
	AT*-22	2220	1020	2190	960	2060	790	240	240	595	880
Sondermaße max.		3220	2250	3190	2190	3060	2020				
Sondermaße min.		820	570	790	510	660	340				

*Sicherheitsstufe 0, 1, 2 oder 3, z. B.: AT1-18 = Sicherheitsstufe 1. Alle Türen ab 1140 mm Breite sind auch in zweiflügeliger Ausführung lieferbar.

Die Zargentiefe (= Mauerstärke) ist standardmäßig 240 mm, Sondermaße sind möglich. Bei Wandstärken unter 180 mm ist eine Befestigung mittels Verschrauben durch die Zargenbuchsen nicht zu empfehlen. Eine Befestigung sollte daher durch spezielle Winkel nach Absprache erfolgen.



AVi

Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand 05/1995) sowie Widerstandsgrad 0 und Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1; zertifiziert durch ECB-S (C 01) und VdS (2450)

Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen leichte Brände

Ausstattungsmerkmale:

Mehrwandige Spezialkonstruktion;
Tür nach innen öffnend



*außer bei Sicherheitsstufe B



Abb.: AVi 1-20

Notizen/Stempel:



Archivtür AVi

Diese Tür können Sie von außen auch mit einer normalen Zimmertür verkleiden und damit tarnen.



Abb.: AVi2-20, Blockzarge
(mit Sonderausstattung EZ LG Basic mit
Notöffnungsmöglichkeit von innen)

Modell AViB

Einbruchschutz: Sicherheitsstufe **B** nach **VDMA 24992** (Stand 05/1995).

Feuerschutz: Tür durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach **DIN 4102** gegen **Feuer geschützt**. Rundumlaufender Feuerfalz.

Bauart: **Doppelwandige**, schwere Ausführung aus hochwertigem Stahl. Tür 85 mm stark, Türblatt 10 mm. Beschläge 65 mm innen vorstehend. Weitgehender Schutz gegen Angriffe mit einfachen Einbruchwerkzeugen. Bohrsichere Platte im Schlossbereich.

Modelle AVi0, AVi1

Einbruchsicherheit: **Widerstandsgrad 0 und 1** nach **EN 1143-1**; zertifiziert durch ECB-S und VdS.

Feuerschutz: Tür durch hochfeuerbeständige Isoliermasse **nach DIN 4102** gegen **Feuer geschützt**. Rundumlaufender Feuerfalz.

Bauart: Merkmale wie AViB, jedoch zusätzlich gewährleistet eine spezielle Armierung einen definierten, typgeprüften Einbruchschutz von **30/30 RU^{*)} (AVi0)** und **30/50 RU^{*)} (AVi1)**.

Verschluss: Kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk, Doppelbart-Sicherheitsschloss (Schlossklasse 1 nach EN 1300), 2 Schlüssel (90mm) serienmäßig

Lackierung: Lichtgrau, RAL 7035.

(alle Türen)
Bei allen AVi -Türen ist die Eckzarge serienmäßig.

^{*)}RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit) – Teilzugriff/Vollzugriff

Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Code Combi B
- Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschlösser
- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser)
- Tagesgittertür
- Notöffnung elektrisch von innen mit EZ Bas.
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen



Musterplakette



Musterplakette

Zarge	Modell	Außenmaße in mm		Maueröffnung in mm		Türdurchgang (lichte) in mm		Gewicht (kg) AViB	Gewicht (kg) AVi0	Gewicht (kg) AVi1
		Höhe HR	Breite BR	Höhe HM	Breite BM	Höhe HT	Breite BT			
Eck	AVi*-18	1820	920	1790	860	1660	690	240	260	260
	AVi*-20	2020	1020	1990	960	1860	790	270	290	290
	AVi*-22	2220	1020	2190	960	2060	790	290	310	310
Block	AVi*-18	1790	860	1790	860	1660	690	240	260	260
	AVi*-20	1990	960	1990	960	1860	790	270	290	290
	AVi*-22	2190	960	2190	960	2060	790	290	310	310
Umfassung	AVi*-18	1820	920	1790	860	1660	690	240	260	260
	AVi*-20	2020	1020	1990	960	1860	790	270	290	290
	AVi*-22	2220	1020	2190	960	1860	790	290	310	310
Sondermaße max.		3220	2250	3190	2190	3060	2020			
Sondermaße min.		820	560	790	500	660	330			

*Sicherheitsstufe **B, 0 oder 1** z. B.: **AVi1-18** = Sicherheitsstufe **1**. Alle Türen ab 1000 mm Breite sind auch in zweiflügeliger Ausführung lieferbar.

Die Zargentiefe (= Mauerstärke) ist standardmäßig 240 mm. Sondermaße sind möglich. Bei Wandstärken unter 180 mm ist eine Befestigung mittels Verschrauben durch die Zargenbuchsen nicht zu empfehlen. Eine Befestigung sollte daher durch spezielle Winkel nach Absprache erfolgen.



ATi

Einbruchschutz:

Widerstandsgrad 0,
Widerstandsgrad 1,
Widerstandsgrad 2 und
Widerstandsgrad 3
nach EN 1143-1;
zertifiziert durch ECB-S (C 01)
und VdS (2450)

Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen
leichte Brände

Ausstattungsmerkmale:

Mehrwandige Spezialkonstruktion;
Tür nach innen öffnend



Abb.: ATi 2-20

Notizen/Stempel:



Archivtür ATi

Diese Tür können Sie von außen auch mit einer normalen Zimmertür verkleiden und damit tarnen.



Abb.: ATi 2-20, Blockzarge



Musterplakette

Modelle ATi0, ATi1 Einbruchsicherheit

Widerstandsgrad 0 und 1 nach EN 1143-1;
zertifiziert durch ECB-S und VdS.

Feuerschutz:

Tür durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach **DIN 4102** gegen **Feuer geschützt**. Rundumlaufender Feuerfalz.

Bauart:

Mehrwandige Spezialkonstruktion mit einem definierten, typgeprüften Einbruchschutz von **30/30 RU^{*)}** (ATi0) und **30/50 RU^{*)}** (ATi1) gegen Einbruchversuche mit mechanischen und thermischen Werkzeugen.
Tür 125 mm stark, Beschläge innen 65 mm vorstehend. Dreiseitiges Zentralriegelwerk und feststehende Hintergreifer auf der Bandseite.

Modelle ATi2, ATi3 Einbruchsicherheit:

Widerstandsgrad 2 und 3 nach EN 1143-1;
zertifiziert durch ECB-S und VdS.

Feuerschutz

Tür durch hochfeuerbeständige Spezialmasse nach **DIN 4102** gefüllt, die einen erhöhten Schutz gegen Feuer bietet. Rundumlaufender Feuerfalz.

Bauart:

Wie ATi0 und ATi1, zusätzlich jedoch mit einer Spezialmasse gefüllt, die einen definierten, typgeprüften Einbruchschutz von **50/80 RU^{*)}** (ATi2) und **80/120 RU^{*)}** (ATi3) bietet.
Die Türstärke bei ATi2 ist 125 mm und bei ATi3 150 mm.

Verschluss: (alle Türen)

Kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk, Doppelbart-Sicherheitschloss (Schlossklasse 1 nach EN 1300), 2 Schlüssel (150 mm bei ATi 0, ATi1 und ATi2; 190 mm bei ATi3) serienmäßig

Lackierung: (alle Türen)

Lichtgrau, RAL 7035.

Bei allen ATi-Türen ist die Eckzarge serienmäßig.

^{*)}RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit) – Teilzugriff/Vollzugriff

Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Code Combi B
- Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss
- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser)
- Tagesgittertür
- Notöffnung elektrisch von innen mit EZ Bas.
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen

Zarge	Modell	Außenmaße in mm		Maueröffnung in mm		Türdurchgang (lichte) in mm		Gewicht (kg) ATi0	Gewicht (kg) ATi1	Gewicht (kg) ATi2	Gewicht (kg) ATi3
		Höhe HR	Breite BR	Höhe HM	Breite BM	Höhe HT	Breite BT				
Eck	ATi*-18	1820	920	1790	860	1650	670	210	210	440	706
	ATi*-20	2020	1020	1990	960	1850	770	230	230	540	790
	ATi*-22	2220	1020	2190	960	2050	770	240	240	595	880
Block	ATi*-18	1790	860	1790	860	1650	670	210	210	440	706
	ATi*-20	1990	960	1990	960	1850	770	230	230	540	790
	ATi*-22	2190	960	2190	960	2050	770	240	240	595	880
Umfassung	ATi*-18	1820	920	1790	860	1650	670	210	210	440	706
	ATi*-20	2020	1020	1990	960	1850	770	230	230	540	790
	ATi*-22	2220	1020	2190	960	2050	770	240	240	595	880
Sondermaße max.		3220	2250	3190	2190	3050	2000				
Sondermaße min.		820	660	790	600	650	410				

*Sicherheitsstufe 0, 1, 2 oder 3 z. B.: ATi 1-18 = Sicherheitsstufe 1. Alle Türen ab 1140 mm Breite sind auch in zweiflügeliger Ausführung lieferbar.

Die Zargentiefe (= Mauerstärke) ist standardmäßig 240 mm. Sondermaße sind möglich. Bei Wandstärke unter 180 mm ist eine Befestigung mittels Verschrauben durch die Zargenbuchsen nicht zu empfehlen. Eine Befestigung sollte daher durch spezielle Winkel nach Absprache erfolgen.